



ETT URVAL AV VÅRA VANLIGASTE

Brandsläckare

Vi har ett brett och komplett sortiment av säkerhetsprodukter. Saknar du någon produkt eller önskar du mer information eller råd om vad som skulle passa dig bäst? Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till oss. Vi har allt inom förebyggande brandskydd.

VAD STÅR BETECKNINGEN A, B, C, D OCH F FÖR?



A står för bränder i glödande material såsom t.ex.

- Trä
- Tyg
- Papper
- Andra fibrösa material



D står för metallbränder såsom t.ex.

- Aluminium
- Litium
- Magnesium



B står för bränder i vätskor såsom t.ex.

- Oljor
- Lösningsmedel
- Bensin



F står för fettbränder såsom t.ex.

- Fritöser
- Stekbord



C står för gasbränder såsom t.ex.

- Gasol
- Naturgas

BRANDSERVICE TRESTAD AB

Sandviksvägen 4
461 70 Trollhättan
Verkstad/Butik/Lager

☎ 0520- 40 91 00

✉ info@brandservicetrestad.com

🌐 www.brandservicetrestad.com



Pulversläckare

Kvalité EN3 pulversläckare anpassade för att släcka alla A-, B- och C-bränder. A för bränder i glödande material såsom trä, tyg, papper och andra fibrösa material. B för bränder i vätskor såsom oljor, lösningsmedel och bensen. C för bränder i gaser såsom gasol och naturgas. Släckmedlet är ej elektriskt ledande och kan därför användas på elektrisk utrustning upp till 1000V.

Lämpliga för fordon, villor, fritidshus, industrier och lantgårdar.

När pulvret bryts ner och smälter åtgår energi som kyller ner branden. Vid användning av släckare bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker branden och som hjälper till att förhindra återantändning. Pulvrets uppgift är att binda upp de fria radikalerna och på så sätt förhindra fortsatt förbränning och släcka den okontrollerade branden.

Pulverbrandsläckaren kan förvaras i temperaturer från -30°C till +60°C.

TEKNISK DATA



Modell	MFZL2TG/R	MFZL6TG/R	MFZL6TGA/R	MFZL9TG/R	MFZL12TG/R
Kapacitet (kg)	2	6	6	9	12
Cylinderdiameter (mm)	ø110	ø162	ø162	ø190	ø190
Tömningstid (s)	11	16	17	20	22
Räckvidd (m)	3~5	4~7	4~7	4~7	4~7
Effektivitetsklassning	13A/89BC	43A/233BC	55A/233BC	55A/233BC	55A/233BC
Behållare	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
Vikt (kg)	3,75	9,3	9,9	13,5	17,9
Storlek (L*V*H mm)	170*111*535	201*158*519	200*172*540	217*190*544	230*201*685
Packningsstorlek (L*V*H mm)	157*138*615	170*170*545	170*170*545	190*190*650	200*200*680
Fyllningstryck (bar)	14	14	14	14	14
Provtryck (bar)	27	27	27	27	27
Artikelnummer	Kvalité EN3 2TG/R	Kvalité EN3 6TG/R	Kvalité EN3 6TGA/R	Kvalité EN3 9TR/R	Kvalité EN3 12TG/R

Du kan känna dig trygg och säker vid användande av vår pulverhandsläckare. Våra släckare är funktions-testade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN3 samt certifierade med CE-, TÜV-, Shipwheel- och DNV-märkning. Pulversläckarna har även högsta effektivitetsklass på samtliga modeller.

Så här använder du din släckare

På släckaren finns förklarande text och illustrationer. Vid användandet av släckaren ska du:

1. Dra ut säkringen
2. Rikta munstycket mot lågornas bas
3. Tryck ned utlösningshandtaget och släck med svepande rörelse över branden.

BRANDSERVICE TRESTAD AB

Sandviksvägen 4
461 70 Trollhättan
Verkstad/Butik/Lager

☎ 0520- 40 91 00

✉ info@brandservicetrestad.com

🌐 www.brandservicetrestad.com



Skumsläckare

Kvalité EN3 skumsläckare anpassade för att släcka alla typer av A- och B-bränder. A för bränder i glödande material såsom trä, tyg, papper och andra fibrösa material. B för bränder i vätskor såsom oljor, lösningsmedel och bensin. Släckarna klarar även bränder på elektrisk utrustning upp till 1000V. Släckarna är dielektriskt avprovade enligt EN3.

Lämpliga för villor, hotell, skolor, sjukhus, industrier, kontor, offentliga lokaler med flera.

Våra skumsläckare är utrustade med filmbildande skum som är blandat med 97% vatten. Vid användning bildas en tvållödderliknande yta som kväver elden vid vätskebränder. I glödande material tränger vätskan effektivt ner i materialet och kyler branden. Det blir en ren och effektiv släckning där skummet ligger kvar och hjälper till att förhindra återantändning. Skumsläckare är inte anpassade till att släcka gasbränder eller bränder i högspänningsutrustning över 1000V och bör därför inte appliceras vid dessa typer av bränder.

Du kan känna dig trygg och säker vid användande av vår skumhandbrandsläckare. Våra släckare är funktions-testade och godkända enligt den europeiska brandsläckarstandarden EN3 samt certifierade med CE-, TÜV-, Shipwheel- och DNV-märkning. Skumsläckarna har även hög effektivitetsklass på samtliga modeller.

Så här använder du din släckare

På släckaren finns förklarande text och illustrationer. Vid användandet av släckaren ska du:

1. Dra ut säkringen
2. Rikta munstycket mot lågornas bas
3. Tryck ned utlösningshandtaget och släck med svepande rörelse över branden



Skumbrandsläckaren kan förvaras i temperaturer från +5°C till +60°C, med en frysrisk under 0°C.

TEKNISK DATA

Modell	MJPZ6TF/R	MJPZ9TF/RS
Kapacitet (kg)	6	9
Cylinderdiameter (mm)	ø160	ø181
Tömningstid (s)	20	32
Räckvidd (m)	3~6	3~6
Effektivitetsklassning	21A/183B	34A/233B
Behållare	Stål	Stål
Vikt (kg)	10,5	14,85
Storlek (L*V*H mm)	195*170*580	277*192*640
Packningsstorlek (L*V*H mm)	170*170*590	192*192*588
Fyllningstryck (bar)	12	12
Provtäck (bar)	27	27
Artikelnummer	Kvalité EN3 6TF/R	Kvalité EN 3 9TF/RS

BRANDSERVICE TRESTAD AB

Sandviksvägen 4
461 70 Trollhättan
Verkstad/Butik/Lager

☎ 0520- 40 91 00

✉ info@brandservicetrestad.com

🌐 www.brandservicetrestad.com